

Anforderungen für die Schulung von Brandschutzhelfern

- Es können pro Seminar mindestens 10 bis maximal 20 Personen geschult werden.
- Es muss eine gepflasterte oder asphaltierte Aufstellfläche von min. 15m im Durchmesser plus eine Abstellfläche für einen PKW vorhanden sein.
- Die Aufstellfläche muss mit einem Kraftfahrzeug befahrbar sein.
- In max. 20m Entfernung müssen Anschlüsse für 230 Volt Strom und Wasser vorhanden sein.
- An den Wasseranschluss muss ein Gartenschlauch anschließbar (bestenfalls System Gardena) sein. Ein Wasseranschluss an Spül- oder Waschbecken ist nicht geeignet.
- Es dürfen keine Überdachungen oder hereinragende Pflanzen an und über der Aufstellfläche vorhanden sein.
- Da auch eine Fettexplosion dargestellt werden kann, kann es zu einem leichten Ölfilm aus Speiseöl kommen. In der Regel verschwindet der Ölfilm nach dem nächsten Regen wieder. Sollte diese Darstellung nicht gewünscht werden wird eine kurze Info benötigt.
- Da mit offenem Feuer gearbeitet wird sollten die Teilnehmenden darauf hingewiesen werden festes Schuhwerk zu tragen und auf frei wehende Kleidungsstücke wie Schals, Umhänge, Halstücher etc. zu verzichten. Offen getragene lange Harre sollten vor umherwehen geschützt werden.
- Es muss ein Schulungsraum für 20 Personen vorhanden sein.
- Im Schulungsraum werden eine Projektionsfläche (Leinwand oder weiße Wand ohne Bilder), nach Möglichkeit ein Beamer und Sitzgelegenheiten für die Teilnehmenden benötigt.